

הוראות הרכבה – מעקה זמני / קבוע עם גדר רשת - לאתרי עבודה, שוליים ומפרדות

מעקה חדש המתאפיין בנוחות התקנה, רמת תפקוד גבוהה ASI A (T3/W2) פיתוח מקורי ישראלי בהתאמה לאופי השימושים ואתרי עבודה אינטנסיביים – פחת נמוך בזכות מסגרות פלדה והתקני חיבור ייחודיים השומרים על שלמות המעקה בהובלה, הצבה ובמקרי פגיעה.

מאפשר התקנה באזורים מוגבלים, אורך התקנה נבחן מתחת ל 84 מטר! כולל מגלשים, היחידי שנבחן ועבר בהצלחה באורך זה. רוחב המעקה 22 ס"מ, ה"רזה" ביותר הנבחן בתנאים אלו.

אלמנטים באורך: 12 מ / 6 מ / 3 מ' – מאפשר גמישות להתקנה בעקומות / רדיוסים ובאזורים מוגבלים. התקני גלישה פשוטים להתקנה ושינוע.

סוג: סימטרי – דו צדדי, עומד באופן עצמאי

דגם: קונפיקו 50 + גדר רשת / + Coffico 50 with fence

דרגה: T3/W2/A - נבדק לפי תקן EN1317-1/2

אורך התקנה נבחן: 84 מטר

אורך התקני גלישה: 1.5 מטר.

דגם קורה	Coffico 50	Coffico 50	Coffico 50
יחידות אורך:	3 מטר	6 מטר	12 מטר
משקל כ :	500 ק"ג	1000 ק"ג	2000 ק"ג

הצבה באתר: הנפה בשתי נקודות עיגון בורג / התקן 20 מ"מ (מחבר "בטוניקס" / עוגן מסתובב)

חיבורים ע"י יחידת פרופיל (2) UPE 200 לבסיס ומכסה (3) UPE 100 לחלק העליון של הקורה.

אבטחת יחידות החיבור ע"י ברגי קישור (6+7) / פינים 14 מ"מ אשר מושחלים בין הפרופיל לקורה.

גלישות פרופיל UPE 100 אלכסון (4) לקרקע באורך של כ 1.5 מטר, מקובע לקרקע ורגל בסיס (2) עם קדח לעיגון.

לאחר התקנת היחידות בשטח יש אפשרות לחבר על יחידת המעקה באורך 12 מ' (פרט מס' 1) גדר רשת בגובה של 1.1 מ' (פרט מס' 6), 0.6 מ' (פרט מס' 4), באורכים של 3 מ'.

הרשת מחוברת לקורה באמצעות חיבור (פרט מס' 2) UPE 100 עם בורג M20 (פרט מס' 3) בחורים המותאמים בקורה.

החיבור בין הרשתות יבוצע באמצעות מחבר מס' 7 וכאשר עוברים מרשת בגובה מסוים לרשת בגובה אחר משתמשים במחבר מסוג מס' 5.



